

DIRECTED 9401R

DIRECTED®

*Senzori de parcare spate pentru autoturisme
cu roata de rezerva la exterior sau foarte joase*

4 celule spate cu inclinare 90°, φ 22 mm

Afisaj digital cu LED (optional)

Difuzor pentru atentionare acustica

Activare / dezactivare automata

Instalare fara riscuri, prin gaurire

Optiune vopsire celule in culoarea caroseriei



Performanta la volan

Sistemul Directed 9401R este special proiectat pentru bara din spate a autoturismelor cu roata de rezerva la exterior sau foarte joase, respectand cu strictete standardele auto din punct de vedere al calitatii si design-ului.

Senzorii se monteaza la acelasi nivel cu bara autoturismului, prin inclinare, calculand astfel exact distanta pana la orice obstacol, indiferent de vizibilitate si conditii meteo.

Mai multa siguranta si protectie

In timp ce parchezi, protejezi copiii sau alte persoane care pot trece neasteptat prin spatele masinii, dar eviti si obstacolele aflate sub nivelul lunetei. In acelasi timp, iti protejezi masina de diverse avarieri prin lovire sau de zgarieturi.

Potrivit statisticilor, peste 40% dintre accidentele usoare au loc in parcare.

Optiune afisaj digital cu LED

Poti vizualiza in permanenta distanta pana la cel mai apropiat obstacol din spatele autovehiculului, daca adaugi sistemului de senzori display-ul cu LED Directed 9000T, ce poate fi instalat fie pe parbriz, fie pe bordul masinii.



Avertizare acustica

Sistemul de avertizare acustica functioneaza in 3 trepte, in functie de distanta pana la obstacol: continua, pentru obstacolele apropiate de bara de protectie, statica pentru obstacolele aflate in zona intermediara si dinamica pentru cele indepartate.

Activare si dezactivare automata

Senzorii de parcare spate se activeaza automat la cuplarea marsarierului si vor ramane activi cat timp este selectata treapta de viteza pentru mersul cu spatele.

Economie de timp si de bani

Nu mai pierzi timp si bani evitand micile accidente care presupun service, deplasarea la asigurator sau declaratii la politie. Mai mult, pastrezi intacta si valoarea autovehiculului.

Compatibilitate perfecta

Sistemul Directed 9401R se potriveste perfect cu orice autoturism cu roata de rezerva la exterior sau garda la sol foarte joasa, instalandu-se fara niciun risc de deteriorare. Nu este necesara demontarea barei in vederea instalarii. Celulele se pot vopsi in culoarea dorita, fara a fi afectata performanta acestora.



DIRECTED 9401R

SPECIFICATII TEHNICE

Caracteristici generale

Tip senzori de parcare	spate, cu celule inclinate 9°
Display	optional, display digital cu LED (Directed 9000T)
Compatibilitate	autoturisme cu roata de rezerva la exterior sau foarte joase
Optiune vopsire in culoarea caroseriei	da
Garantie	24 luni

Display

Tip display	optional, afisaj digital cu LED (Directed 9000T)
Indica distanta fata de obstacol	da, prin afisajul digital cu LED (optional)
Indica pozitia obstacolului fata de masina	da, prin afisajul digital cu LED (optional)

Avertizare acustica

Avertizare acustica privind prezenta obstacolelor	da
Avertizare continua	obstacolul este cel mai apropiat de masina
Avertizare statica	obstacolul se afla in zona intermediara
Avertizare dinamica	obstacolul este departe de masina

Activare / Dezactivare

Activare automata a senzorilor de parcare	da, la cuplarea marsarierului
Dezactivare automata a senzorilor de parcare	da, la decuplarea marsarierului

Senzori / Celule

Numar senzori / celule spate	4
Raza detectie spate	0 - 2m
Unghi de detectie orizontal	120°
Unghi de detectie vertical	60°
Frecventa de lucru	40+/-2kHz
Tensiune de alimentare	+/-12V
Consum curent in functiune	200mA
Consum curent in standby	100mA
Temperatura de functionare	intre -20°C si 85°C

Design

Optiune vopsire in culoarea caroseriei	da
Instalare fara demontare bara	da

Compatibilitate

Compatibilitate	autoturisme cu roata de rezerva la exterior sau foarte joase
-----------------	--