

# DIRECTED 9401T

## DIRECTED®

***Senzori de parcare spate  
pentru orice tip de autoturism  
4 celule spate,  $\varnothing$  22 mm  
Afisaj digital cu LED (optional)  
Difuzor pentru atentionare acustica  
Activare / dezactivare automata  
Instalare fara riscuri, prin gaurire  
Optiune vopsire celule in culoarea caroseriei***



### Performanta la volan

Sistemul Directed 9401T, cu 4 celule spate, este special proiectat pentru bara din spate a autoturismelor, respectand cu strictete standardele auto din punct de vedere al calitatii si design-ului.

Acesta calculeaza exact distanta pana la orice obstacol, indiferent de vizibilitate si conditii meteo.

### Mai multa siguranta si protectie

In timp ce parchezi, protejezi copiii sau alte persoane care pot trece neasteptat prin spatele masinii, dar si obstacolele aflate sub nivelul lunetei. In acelasi timp, iti protejezi masina de diverse avarieri prin lovire sau de zgarieturi.

Potrivit statisticilor, peste 40% dintre accidentele usoare au loc in parcare.



### Optiune afisaj digital cu LED

Poti vizualiza în permanenta distanta pana la cel mai apropiat obstacol din spatele autovehiculului, daca adaugi sistemului de senzori display-ul cu LED Directed 9000T, ce poate fi instalat fie pe parbriz, fie pe bordul masinii.

### Avertizare acustica

Sistemul de avertizare acustica functioneaza in 3 trepte, in functie de distanta pana la obstacol: continua, pentru obstacolul apropiat de bara de protectie, statica pentru obstacolele aflate in zona intermediara si dinamica pentru cele indepartate.

### Activare si dezactivare automata

Senzorii de parcare spate se activeaza automat la cuplarea marsarierului si vor ramane activi cat timp este selectata treapta de viteza pentru mersul cu spatele.

### Economie de timp si de bani

Nu mai pierzi timp si bani evitand micile accidente care presupun service, deplasarea la asigurator sau declaratii la politie. Mai mult, pastrezi intacta si valoarea autovehiculului.

### Compatibilitate perfecta

Sistemul Directed 9401T se potriveste perfect cu orice autoturism, instalandu-se fara niciun risc de deterioare. Nu este necesara demontarea barei in vederea instalarii. Mai mult, celulele se pot vopsi in culoarea dorita, fara a fi afectata performanta acestora.



# DIRECTED 9401T

## SPECIFICATII TEHNICE

### Caracteristici generale

Tip senzori de parcare	spate
Display	optional, display digital cu LED (Directed 9000T)
Compatibilitate	orice tip de autoturism
Optiune vopsire in culoarea caroseriei	da
Garantie	24 luni

### Display

Tip display	optional, afisaj digital cu LED (Directed 9000T)
Indica distanta fata de obstacol	da, prin afisajul digital cu LED (optional)
Indica pozitia obstacolului fata de masina	da, prin afisajul digital cu LED (optional)

### Avertizare acustica

Avertizare acustica privind prezenta obstacolelor	da
Avertizare continua	obstacolul este cel mai apropiat de masina
Avertizare statica	obstacolul se afla in zona intermediara
Avertizare dinamica	obstacolul este departe de masina

### Activare / Dezactivare

Activare automata a senzorilor de parcare	da, la cuplarea marsarierului
Dezactivare automata a senzorilor de parcare	da, la decuplarea marsarierului

### Senzori / Celule

Numar senzori / celule spate	4
Raza detectie spate	0 - 2m
Unghi de detectie orizontal	120°
Unghi de detectie vertical	60°
Frecventa de lucru	40+/-2kHz
Tensiune de alimentare	+/-12V
Consum curent in functiune	200mA
Consum curent in standby	100mA
Temperatura de functionare	intre -20°C si 85°C

### Design

Optiune vopsire in culoarea caroseriei	da
Instalare fara demontare bara	da

### Compatibilitate

Compatibilitate	orice tip de autoturism
-----------------	-------------------------