

DIRECTED 9600K

DIRECTED®

Sistem senzori de parcare spate pentru autovehicule cu bara metalica 4 celule spate

*Afisaj digital cu LED, inclus
Instalare fara riscuri: fixare prin aplicare,
normala sau inclinata*



Sistem performant de asistenta la parcare

Sistemul Directed 9600K este special proiectat pentru autovehiculele cu bara metalica, ce nu poate fi gaurita sau perforata, respectand cu strictete standardele auto din punct de vedere al calitatii si design-ului.

Senzorii se monteaza la acelasi nivel cu bara autovehiculului, calculand astfel exact distanta pana la orice obstacol, indiferent de vizibilitate si conditii meteo. Celulele si unitatea centrala sunt rezistente la apa.

Mai multa siguranta si protectie

In timp ce parchezi, protejezi persoanele care pot trece neasteptat prin spatele masinii, dar eviti si obstacolele aflate in afara campului de vizibilitate. In acelasi timp, iti protejezi autovehiculul de diverse avarieri prin lovire sau de zgarieturi.

Afisaj digital cu LED si difuzor incorporat

Vizualizezi în permanenta distanta pana la cel mai apropiat obstacol atat in fata, cat si in spatele autovehiculului, prin intermediul display-ului cu 48 de LED-uri si 6 zone de afisare pentru fiecare senzor. Afisajul digital poate fi instalat, fie pe parbriz, fie pe bordul masinii.

Avertizare acustica

Sistemul de avertizare acustica functioneaza in 3 trepte, in functie de distanta pana la obstacol: continua, pentru obstacolul apropiat de bara de protectie, statica pentru obstacolele aflate in zona intermediara si dinamica pentru cele indepartate.

Activare automata

Senzorii de parcare spate se activeaza automat la cuplarea marsarierului si vor ramane activi cat timp este selectata treapta de viteza pentru mersul cu spatele.

Economie de timp si de bani

Nu mai pierzi timp si bani evitand micile accidente care presupun service, deplasarea la asigurator sau declaratii la politie. Mai mult, pastrezi intacta si valoarea autovehiculului.

Compatibilitate perfecta

Sistemul Directed 9600K se potriveste perfect cu orice autovehicul de transport marfa sau autoturism de teren, care sunt prevazute cu bara metalica ce nu poate fi gaurita. Senzorii se instaleaza, fara niciun risc de deteriorare a barei, nefiind necesara demontarea acesteia in vederea instalarii.

DIRECTED 9600K

SPECIFICATII TEHNICE

Caracteristici generale	
Tip senzori de parcare	spate; instalare prin aplicare
Display	digital cu LED si difuzor incorporat
Compatibilitate	autovehicule cu bara metalica
Optiune vopsire in culoarea caroseriei	nu
Garantie	24 luni
Display	
Tip display	afisaj digital cu LED si difuzor incorporat
Indica distanta fata de obstacol	da, prin afisajul digital cu LED
Indica pozitia obstacolului fata de masina	da, prin afisajul digital cu LED
Avertizare acustica	
Avertizare acustica privind prezenta obstacolelor	da
Avertizare continua	obstacolul este cel mai apropiat de masina
Avertizare statica	obstacolul se afla in zona intermediara
Avertizare dinamica	obstacolul este departe de masina
Activare / Dezactivare	
Activare automata a senzorilor de parcare	da, la cuplarea marsarierului
Dezactivare automata a senzorilor de parcare	da, la decuplarea marsarierului
Senzori / Celule	
Numar senzori / celule spate	4
Raza detectie spate	0 - 2m
Unghi de detectie orizontal	120°
Unghi de detectie vertical	60°
Frecventa de lucru	40+/-2kHz
Tensiune de alimentare	+/-12V
Consum curent in functiune	200mA
Consum curent in standby	100mA
Temperatura de functionare	intre -25°C si 80°C
Design	
Optiune vopsire in culoarea caroseriei	nu
Instalare fara demontare bara	da
Compatibilitate	
Compatibilitate	autovehicule cu bara metalica